DROUIN

CONTREPLAQUÉ I USINAGE I CAISSERIE

Fabrication 100 %

www.drouin.fr

Version du 29/04/2024



Notre contreplaqué flexible

Souple et résistant

Caractéristiques

Composé de placages en fromager (Ceiba) et d'une âme mince en peuplier, le contreplaqué flexible tolère des rayons de cintrage importants (jusqu'à un rayon de 15 cm pour les faibles épaisseurs).

Usages

Légers, de couleur claire, les panneaux en fromager possèdent des qualités très appréciées dans les domaines de l'agencement intérieur et dans la menuiserie.

Panneaux standards

Épaisseurs de 7 à 16 mm
Finition fils travers ou fils longs

Panneaux hors standards

Découpes à la demande

Collage

Pour utilisation en intérieur (DROUIN FLEX) - classe 1 selon la norme NF EN 314-2

Panneaux sans écocertification PEFC

Épaisseur	Fils travers 1 220 x 2 500	Fils longs 2 500 x 1 220
7 mm	3 plis	3 plis
9 mm	3 plis	3 plis
16 mm	5 plis	5 plis

PEFC 10-31-847 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

bois-de-france FORÊT FRANÇAISE FABRICATION FRANÇAISE CERTIFICAT BF0017

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

La FRENCH FAB