DROUIN

CONTREPLAQUÉ I USINAGE I CAISSERIE

Fabrication 100 %

www.drouin.fr

Version du 29/04/2024



Notre contreplaqué okoumé

Esthétique et résistant

Caractéristiques

Issu principalement du Gabon, l'okoumé est traditionnellement reconnu pour ses aptitudes au déroulage, sa stabilité et sa facilité de mise en œuvre.
Composé avec des faces en okoumé et des plis intérieurs en peuplier, il allie l'esthétique du panneau exotique de couleur rose à de bonnes qualités mécaniques.

Usages

Facile à travailler, le contreplaqué okoumé est très apprécié dans l'industrie du meuble, l'agencement de bateaux ou pour des usages en intérieur et en extérieur.

Panneaux standards

Contreplaqué twin avec faces en okoumé, intérieurs et milieux en peuplier
Épaisseurs de 3 à 40 mm
Classement des faces selon la norme NF EN 635-2
Marquage CE

Panneaux hors standards

Épaisseurs jusqu'à 60 mm
Panneaux découpés
Usinage à la demande

Collage

Norme selon NF EN 314-2
DROUIN OKO : collage classe 1
DROUIN OKOMEX : collage classe 3 extérieur avec possibilité du label NF EXTÉRIEUR CTB-X
Formaldéhydes : classement E1 selon ISO 12460-3

Caractéristiques mécaniques

Module d'élasticité supérieur à 4 000 MPa
(moyenne des deux sens du fil selon la norme NF EN 310)
Densité : 470 kg/m^3

Format (mm)	Collage intérieur II/III ou B/BB	Collage extérieur NF CTB-X II/III ou B/BB
2 500 x 1 220	•	•
3 100 x 1 530	•	•
3 100 x 1 830	•	•

PEFC 10-31-847 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

bois-de-france FORÊT FRANÇAISE FABRICATION FRANÇAISE CERTIFICAT BF0017

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

La FRENCH FAB