DROUIN

CONTREPLAQUÉ I USINAGE I CAISSERIE

Fabrication 100 %

www.drouin.fr

Version du 29/04/2024



Notre contreplaqué traité feu Euroclasse B (M1)

Ignifugé en autoclave

Caractéristiques

De fabrication 100 % française, nos panneaux DROUIN FIRE POP (Euroclasse B, anciennement M1) sont fabriqués à partir de panneaux contreplaqués en peuplier ignifugés en autoclave. Ce traitement leur confère un classement B-s1,d0 dans les conditions suivantes :

- < 15 mm sur substrat type plâtre sans lame d'air.
- ≥ 15 et < 18 mm sur substrat type plâtre avec ou sans lame d'air.
- ≥ 18 mm sur substrat D-s2,d0 avec ou sans lame d'air.

Classements

- Tous nos panneaux DROUIN FIRE POP sont B-s1,d0 selon le classement européen Euroclasse.
- En application ferroviaire, ils sont conformes au requis R1 (HL1, HL2) selon la norme NF EN 45545-2 (18 mm).

Usages

Facile à travailler, d'aspect naturel et de couleur claire, le contreplaqué DROUIN FIRE POP est très apprécié notamment dans le domaine de l'agencement intérieur.

Panneaux standards

5 à 30 mm

Panneaux hors standards

2 500 x 1 220 mm
2 500 x 1 530 mm
2 500 x 1 850 mm

Collage

Pour utilisation en intérieur

Caractéristiques mécaniques

Masse volumique : 550 kg/m^3

Panneaux écocertifiés PEFC sur demande

Épaisseur (± 1 mm)	Format (mm)	Collage extérieur classe 3 II/III
5 mm	3 100 x 1 530	●
9 mm	3 100 x 1 530	●
12 mm	3 100 x 1 530	●
15 mm	3 100 x 1 530	●
18 mm	3 100 x 1 530	●
21 mm	3 100 x 1 530	●
25 mm	3 100 x 1 530	●
30 mm	3 100 x 1 530	●

● Formats spéciaux sur demande

PEFC 10-31-847 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

bois-de-france FORÊT FRANÇAISE FABRICATION FRANÇAISE CERTIFICAT BF0017

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

La FRENCH FAB